



GANT PAUME ENDUIT PU ANTISTATIQUE

DESCRIPTION

Enduction en polyester et fibre de carbone de 13 g qui détourne l'électricité statique. Utilisation dans les industries électroniques, assemblage, travail de précision. Pour une utilisation dans l'assemblage électronique, les tests et les travaux de précision.

COMPOSITION

- Polyester, Fibre de carbone, Elastique
- Polyuréthane
- Gris XXS-XXL

CARACTÉRISTIQUES

- Convient pour une utilisation dans des environnements ESD
- Antistatique
- Paume enduite pour augmenter la dextérité et la ventilation
- revêtement en PU lisse
- Doublure de jauge 13 construite pour la durabilité et la précision de l'ajustement
- Doublure respirante sans couture
- Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
- Niveau Anticoupure A1 ANSI
- Certifié CE
- marqué UKCA

NORMES

EN ISO 21420: 2020 Dextérité 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 3121X
IEC 61340-5-1:2016
ANSI/ISEA 105: 2016 Niveau COUPURE A1

COULEUR / TAILLES

SKU	COLOUR	SIZE RANGE
A199GRR	GRIS	XXS-XXL



INFORMATIONS TECHNIQUES

SATRA Technology Europe Ltd
NB: 2777) Bracetown Business Park Clonee Dublin
15 D15 YN2P, Ireland Cert No:
2777/20626-01-E00-00

OEKO-TEX® Certificate
Cert Number: 11-25330

Item	Colour Fit	MS Len	MS Wid	MS HGT	MS WGT	MS CC	MS EAN13	MS DUN14
A199GRRXS	Gris	56	30	53	.017	185.500	5036108266333	15036108755964
A199GRRXS	Gris	56	30	53	.022	185.500	5036108198504	15036108684394
A199GRRS	Gris	56	30	53	.024	185.500	5036108198481	15036108684370
A199GRRM	Gris	56	30	53	.024	185.500	5036108198474	15036108684363
A199GRRL	Gris	56	30	53	.030	185.500	5036108198467	15036108684356
A199GRRXL	Gris	56	30	53	.044	185.500	5036108198498	15036108684387
A199GRRXXL	Gris	56	30	53	.030	185.500	5036108246380	15036108734945