



COMPOSITION

-  HPPE, Polyester, Acier, Elasthanne
-  Nitrile, Nitrile Sablé, 117g
-  S-3XL

CARACTÉRISTIQUES

- Résistance à la coupure niveau F
- Le revêtement souple de nitrile sablonneux offre une grande adhérence dans des conditions humides et sèches
- Double trempage pour une étanchéité maximale
- La doublure de calibre 15 offre le meilleur compromis entre dextérité et durabilité
- Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C
- Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
- Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
- Nouveau Modèle
- Certifié CE

NORMES

EN ISO 21420: 2020 Dextérité 5
EN 388: 2016 + A1: 2018
EN 407: 2020
ANSI/ISEA 105: 2016 Niveau COUPURE
ANSI/ISEA 105: 2016 Niveau ABRASION
ANSI/ISEA 105: 2016 PONCTION niveau

COULEUR / TAILLES

SKU	COLOUR	SIZE RANGE
AP51G8R		S-3XL



INFORMATIONS TECHNIQUES

SATRA Technology Europe Ltd
NB: 2777) Bracetown Business Park Clonee Dublin
15 D15 YN2P, Ireland Cert No:
2777/27221-01/E00-00

Item	Colour Fit	Len (cm)	Wid (cm)	Hgt (cm)	Weight (Kg)	Cubic (m³)	EAN13	GTIN/DUN14
AP51G8RS		58	38	38	.999	581.611	5036108495979	15036108982414
AP51G8RM		58	38	38	.999	581.611	5036108495962	15036108982407
AP51G8RL		58	38	38	.999	581.611	5036108495955	15036108982391
AP51G8RXL		58	38	38	.999	581.611	5036108495986	15036108982421
AP51G8RXXL		58	38	38	.999	581.611	5036108495993	15036108982438
AP51G8RXXXL		58	38	38	.999	581.611	5036108496006	15036108982445