



COMPOSITION

-  HPPE, Polyester, Acier, Elasthanne, Acrylique
-  Nitrile, Nitrile Sablé, 160g
-  S-3XL

CARACTÉRISTIQUES

- Résistance à la coupure niveau F
- Double trempage pour une étanchéité maximale
- Le revêtement souple de nitrile sablonneux offre une grande adhérence dans des conditions humides et sèches
- Convient pour une utilisation dans des environnements froids et humides
- Fournit une protection thermique de contact jusqu'à 250°C pendant 15 secondes
- La doublure de calibre 15 offre le meilleur compromis entre dextérité et durabilité
- Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
- Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
- Niveau de coupe ANSI A6
- ANSI Niveau d'abrasion 6

NORMES

EN ISO 21420: 2020 Dextérité 5
EN 388: 2016 + A1: 2018
EN 407: 2020
EN 511: 2006
ANSI/ISEA 105: 2016 Niveau COUPURE
ANSI/ISEA 105: 2016 Niveau ABRASION
ANSI/ISEA 105: 2016 PONCTION niveau

COULEUR / TAILLES

SKU	COLOUR	SIZE RANGE
AP53BKR		S-3XL



INFORMATIONS TECHNIQUES

SATRA Technology Europe Ltd
NB: 2777) Bracetown Business Park Clonee Dublin
15 D15 YN2P, Ireland Cert No:
2777/27722-01/E00-00

Item	Colour Fit	Len (cm)	Wid (cm)	Hgt (cm)	Weight (Kg)	Cubic (m³)	EAN13	GTIN/DUN14
AP53BKRS		50	31	31	.999	1001.042	5036108278121	15036108768223
AP53BKRM		50	31	31	.999	1001.042	5036108278121	15036108768223
AP53BKRL		50	31	31	.999	1001.042	5036108278121	15036108768223
AP53BKRXL		50	31	31	.999	1001.042	5036108278121	15036108768223
AP53BKRXXL		50	31	31	.999	1001.042	5036108278121	15036108768223
AP53BKRXXL		50	31	31	.999	1001.042	5036108278121	15036108768223