



BOTTE DE FONDERIE EN CUIR COMPOSITE SB PL CI HI HRO FO LG SR
EH WG FE AL

COMPOSITION

-  Cuir pleine fleur
-  Caoutchouc
-  38-12

CARACTÉRISTIQUES

- Fil aramide Résistant à la flamme pour plus de durabilité et de protection
- Idéal pour la soudure et la manutention des métaux
- Semelle intérieure extrêmement rembourrée pour un confort optimal réduisant la fatigue des pieds
- Col rembourré pour plus de confort
- Languette arrière pour faciliter l'enfilage
- Languette rembourrée
- Semelle intermédiaire composite résistante à la perforation
- Isolation thermique pour plus de chaleur dans les environnements froids
- Embout composite
- protection contre les risques électriques (EH)
- Zone d'assise à absorption d'énergie
- Isolation contre le froid

NORMES

EN ISO 20345:2022 +A1:2024
EN ISO 20349-1:2017+A1:2020
ASTM F2413-24

COULEUR / TAILLES

SKU	COLOUR	SIZE RANGE
FC48BKR		6-12

INFORMATIONS TECHNIQUES

Item	Colour Fit	EAN13
FC48BKR38		FALSE
FC48BKR39		FALSE
FC48BKR40		FALSE
FC48BKR41		FALSE
FC48BKR42		FALSE
FC48BKR43		FALSE
FC48BKR44		FALSE
FC48BKR45		FALSE
FC48BKR46		FALSE
FC48BKR47		FALSE
FC48BKR48		FALSE