



VESTE BIZFLAME ULTRA BICOLORE

DESCRIPTION

Conçue pour travailler dans des conditions dangereuses off-shore ou sur site, cette veste allie style et performance. Le mélange spécial de polyester FR dans le tissu offre une durabilité imbattable dans les conditions les plus difficiles.

COMPOSITION

 **Bizflame Ultra : 80% Coton, 19% Polyester, 1% Fibre de Carbone, 340g**
 **Gris S-3XL**

CARACTÉRISTIQUES

- Lavage industriel à 75 ° C et séchage au tunnel à 155 ° C
- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- Poignets réglables par bandes auto-agrippantes pour un ajustement sécurisé
- Taille réglable pour un ajustement parfait
- Normes étiquetées à l'extérieur pour une identification rapide des niveaux de protection
- certifié contre les projections de métal en fusion
- Non-magnétique - sans nickel ni métal
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
- Bandes rétro cousues résistantes à la flamme et au lavage industriel
- Boucles radio facilitant le clipsage d'une radio
- 5 poches pour plus de rangement
- Convient pour être porté dans un environnement ATEX

NORMES

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 Classe 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM², ATPV 13 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 Type 6
EN 17353 Type B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)

COULEUR / TAILLES

SKU	COLOUR	SIZE RANGE
FR08GRR	GRIS	S-3XL



NORMES



EN ISO 11612
Vêtements de protection contre la chaleur et la flamme



EN ISO 11611
Vêtements de protection à utiliser dans le soudage et les procédés connexes.



EN ISO 1149
Vêtements de protection - Propriétés électrostatiques - Partie 5. Performances des matériaux et exigences de conception.



IEC 61482-2
Vêtements de protection contre les dangers thermiques d'un arc électrique



EN ISO 13034
Vêtements de protection contre les produits chimiques liquides. La norme couvre les vêtements de protection chimique (Type 6) et les protections partielles du corps (Type PB(6)).

INFORMATIONS TECHNIQUES



- Maximum 50 lavages - EN ISO 11612
- Maximum 5 lavages - EN 13034

OETI (Institut fuer Oekologie, Technik und Innovation GmbH)
0534) Sebenhirtenstrasse 12A Objekt 8
Vienna 1230, Austria Cert No: VN625 154930

OETI (Institut fuer Oekologie, Technik und Innovation GmbH)
0534) Sebenhirtenstrasse 12A Objekt 8
Vienna 1230, Austria

OEKO-TEX® Certificate
Cert Number: 11-25330

Item	Colour Fit	MS Len	MS Wid	MS HGT	MS WGT	MS CC	MS EAN13	MS DUN14
FR08GRRS	Gris	43	28	50	1.040	3344.444	5036108308972	15036108797414
FR08GRRM	Gris	43	28	50	1.080	3344.444	5036108308965	15036108797407
FR08GRRL	Gris	43	28	50	1.100	3344.444	5036108308958	15036108797391
FR08GRRXL	Gris	43	28	55	1.140	3678.888	5036108308989	15036108797421
FR08GRRXXL	Gris	43	28	55	1.280	3678.888	5036108308996	15036108797438
FR08GRRXXXL	Gris	43	28	55	1.320	3678.888	5036108309009	15036108797445