



PANTALON MULTIRISQUES 280G

DESCRIPTION

Ce pantalon résistant aux produits chimiques est entièrement certifié EN13034 et offre une excellente protection du haut du corps contre les produits chimiques, ainsi qu'une protection contre les flammes. Constructed in a superior cotton fabric which is treated for ultimate durability. Les caractéristiques comprennent une fermeture sécurisée à goujon et à zip sur le devant, sans métal. Associez-le à notre FR609 pour parfaire le look.

COMPOSITION

 **Bizflame Work+ : 99% coton, 1% fibre de carbone, finition chimique, 280g**

 **Gris 30-46**

CARACTÉRISTIQUES

- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- Résistance chimique
- Protection de soudage classe 2
- Deux poches arrière
- Poches côtés
- Poche mètre
- Ouverture zippée dissimulée
- Longueur de jambe extensible (31" à 33")
- Non-magnétique - sans nickel ni métal
- 5 poches pour plus de rangement
- Convient pour être porté dans un environnement ATEX
- Certifié CE

NORMES

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 Classe 2 A1+A2
EN 1149 -5
EN 13034 Type 6
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 12 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 Type B2

COULEUR / TAILLES

SKU	COLOUR	SIZE RANGE
FR417GRR	GRIS	30-12



NORMES



EN ISO 11612
Vêtements de protection contre la chaleur et la flamme



EN ISO 11611
Vêtements de protection à utiliser dans le soudage et les procédés connexes.



EN ISO 1149
Vêtements de protection - Propriétés électrostatiques - Partie 5. Performances des matériaux et exigences de conception.



EN ISO 13034
Vêtements de protection contre les produits chimiques liquides. La norme couvre les vêtements de protection chimique (Type 6) et les protections partielles du corps (Type PB(6)).



IEC 61482-2
Vêtements de protection contre les dangers thermiques d'un arc électrique

INFORMATIONS TECHNIQUES



OEKO-TEX® Certificate
Cert Number: 11-25330

- Maximum 50 lavages - EN 17353
- Maximum 50 lavages - EN ISO 11612
- Maximum 10 lavages - EN 13034

Item	Colour Fit	MS Len	MS Wid	MS HGT	MS WGT	MS CC	MS EAN13	MS DUN14
FR417GRR30	Gris	59	36	23	.653	3307.688	5036108433582	15036108920362
FR417GRR32	Gris	59	36	23	.660	3307.688	5036108433599	15036108920379
FR417GRR33	Gris	59	36	23	.687	3307.688	5036108433605	15036108920386
FR417GRR34	Gris	59	36	23	.694	3307.688	5036108433612	15036108920393
FR417GRR36	Gris	59	36	23	.717	3307.688	5036108433629	15036108920409
FR417GRR38	Gris	59	36	26	.723	3737.125	5036108433636	15036108920416
FR417GRR40	Gris	59	36	26	.735	3737.125	5036108433650	15036108920423
FR417GRR41	Gris	59	36	26	.772	3737.125	5036108433667	15036108920430
FR417GRR42	Gris	59	36	26	.784	3737.125	5036108433674	15036108920447
FR417GRR44	Gris	59	36	26	.794	3737.125	5036108433681	15036108920454
FR417GRR46	Gris	59	36	26	.815	3737.125	5036108433698	15036108920461