



COTTE À BRETELLES MULTIRISQUES 280G

DESCRIPTION

Cette cotte à bretelles résistant aux produits chimiques est entièrement certifié EN13034 et offre une excellente protection du haut du corps contre les produits chimiques, ainsi qu'une protection contre les flammes. Fabriqué dans un tissu de coton supérieur traité pour une durabilité ultime. Les caractéristiques comprennent une fermeture sécurisée à goujon et à zip sur le devant, sans métal. Associez-le à notre veste de protection contre les produits chimiques FR609 FR pour parfaire votre look.

COMPOSITION

 **Bizflame Work+ : 99 % coton, 1 % fibre de carbone, finition chimique, 280g**
 **Gris S-3XL**

CARACTÉRISTIQUES

- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- Résistance chimique
- Protection de soudage classe 2
- bretelles réglables avec boucles de fermeture de qualité
- Poche Arrière
- Poche mètre
- Longueur de jambe extensible (31" à 33")
- Non-magnétique - sans nickel ni métal
- 5 poches pour plus de rangement
- Convient pour être porté dans un environnement ATEX
- Certifié CE
- CE-CAT III

NORMES

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 Classe 2 A1+A2
EN 1149 -5
EN 13034 Type 6
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 12 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 Type B2

COULEUR / TAILLES

SKU	COLOUR	SIZE RANGE
FR418GRR	GRIS	S-3XL



NORMES



EN ISO 11612
Vêtements de protection contre la chaleur et la flamme



EN ISO 11611
Vêtements de protection à utiliser dans le soudage et les procédés connexes.



EN ISO 1149
Vêtements de protection - Propriétés électrostatiques - Partie 5. Performances des matériaux et exigences de conception.



EN ISO 13034
Vêtements de protection contre les produits chimiques liquides. La norme couvre les vêtements de protection chimique (Type 6) et les protections partielles du corps (Type PB(6)).



IEC 61482-2
Vêtements de protection contre les dangers thermiques d'un arc électrique

INFORMATIONS TECHNIQUES



OEKO-TEX® Certificate
Cert Number: 11-25330

- Maximum 50 lavages - EN 17353
- Maximum 50 lavages - EN ISO 11612
- Maximum 10 lavages - EN 13034

Item	Colour Fit	MS Len	MS Wid	MS HGT	MS WGT	MS CC	MS EAN13	MS DUN14
FR418GRRS	Gris	59	39	23	.955	4410.250	5036108433834	15036108920607
FR418GRRM	Gris	59	39	23	.985	4410.250	5036108433827	15036108920591
FR418GRRL	Gris	59	39	23	1.009	4410.250	5036108433810	15036108920584
FR418GRRXL	Gris	59	39	23	1.035	4410.250	5036108433841	15036108920614
FR418GRRXXL	Gris	59	39	26	1.055	4985.500	5036108433858	15036108920621
FR418GRRXXXL	Gris	59	39	26	1.083	4985.500	5036108433865	15036108920638