



COTTE À BRETELLES MULTIRISQUES 280G

DESCRIPTION

Cette cotte à bretelles résistant aux produits chimiques est entièrement certifiée EN13034 et offre une excellente protection du haut du corps contre les produits chimiques, ainsi qu'une protection contre les flammes. Fabriqué dans un tissu de coton supérieur traité pour une durabilité ultime. Les caractéristiques comprennent une fermeture sécurisée à goujon et à zip sur le devant, sans métal. Associez-le à notre veste de protection contre les produits chimiques FR609 FR pour parfaire votre look.

COMPOSITION

 **Bizflame Work+ : 99 % coton, 1 % fibre de carbone, finition chimique, 280g**

 **Bleu Royal S-3XL**

CARACTÉRISTIQUES

- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- Résistance chimique
- Protection de soudage classe 2
- bretelles réglables avec boucles de fermeture de qualité
- Poche Arrière
- Poche mètre
- Longueur de jambe extensible (31" à 33")
- Non-magnétique - sans nickel ni métal
- 5 poches pour plus de rangement
- Convient pour être porté dans un environnement ATEX
- Certifié CE
- CE-CAT III

NORMES

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 Classe 2 A1+A2
EN 1149 -5
EN 13034 Type 6
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 12 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 Type B2

COULEUR / TAILLES

SKU	COLOUR	SIZE RANGE
FR418RBR	BLEU ROYAL	S-3XL



NORMES



EN ISO 11612
Vêtements de protection contre la chaleur et la flamme



EN ISO 11611
Vêtements de protection à utiliser dans le soudage et les procédés connexes.



EN ISO 1149
Vêtements de protection - Propriétés électrostatiques - Partie 5. Performances des matériaux et exigences de conception.



EN ISO 13034
Vêtements de protection contre les produits chimiques liquides. La norme couvre les vêtements de protection chimique (Type 6) et les protections partielles du corps (Type PB(6)).



IEC 61482-2
Vêtements de protection contre les dangers thermiques d'un arc électrique

INFORMATIONS TECHNIQUES



OEKO-TEX® Certificate
Cert Number: 11-25330

- Maximum 50 lavages - EN 17353
- Maximum 50 lavages - EN ISO 11612
- Maximum 10 lavages - EN 13034

Item	Colour Fit	MS Len	MS Wid	MS HGT	MS WGT	MS CC	MS EAN13	MS DUN14
FR418RBRS	Bleu Royal	59	39	23	.999	4410.250	5036108486663	15036108973665
FR418RBRM	Bleu Royal	59	39	23	.999	4410.250	5036108486656	15036108973658
FR418RBRL	Bleu Royal	59	39	23	.999	4410.250	5036108486649	15036108973641
FR418RBRXL	Bleu Royal	59	39	23	.999	4410.250	5036108486670	15036108973672
FR418RBRXXL	Bleu Royal	59	39	26	.999	4985.500	5036108486687	15036108973689
FR418RBRXXXL	Bleu Royal	59	39	26	.999	4985.500	5036108486694	15036108973696