



PANTALON PW3 MODAFLAME HV CLASSE 1

DESCRIPTION

Fabriqu   partir de Modafume Inherent, ce pantalon de travail Hi-Vis FR contemporain offre un confort ultime    l'utilisateur. Le renfort en tissu Oxford aux points d'abrasion cl  s et les triples coutures garantissent une durabilit   maximale. Ce pantalon dispose de poches pour genouill  res    chargement par le haut et d'une poche de cuisse multi-acc  s facile d'acc  s pour ranger votre t  l  phone, vos cl  s et vos outils en toute s  curit  .

COMPOSITION

- Modafume Work : 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone, 280g**
- 61% modacrylique, 18% viscose, 15% polyester, 5% aramide, 1% fibre de carbone, 300g**
- Modafume Work Stretch : 60% Modacrylique, 35% Coton, 4% Elasthanne, 1% Fibre de carbone, 280g**
- Orange/Noir 25-12**

CARACT  RISTIQUES

- Les qualit  s intrins  ques de r  sistance    la flamme ne s'alt  rent pas au lavage
- Empi  cements renforc  s pour une meilleure durabilit   dans une utilisation en milieux agressifs
- Coutures triples renforc  es pour une meilleure durabilit  
- Longueur de jambe extensible (31"    33")
- Poche Cargo facile d'acc  s
- Deux poches arri  re
- Poche m  tre
- Liser   r  fl  chissant pour une meilleure visibilit  
- Taille   lastiqu  e sur les c  t  s pour un confort ultime
- bandes r  fl  chissantes segment  es thermocoll  es pour plus de visibilit  
- Tissu class   UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
- 8 poches pour plus de rangement

NORMES

EN ISO 11612
EN ISO 11611 Classe 1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 Type 6
EN ISO 20471 Classe 1

COULEUR / TAILLES

SKU	COULEUR	SIZE RANGE
FR451OBR	ORANGE/NOIR	25-12

CARACT  RISTIQUES



PANNEAUX EXTENSIBLES
Les panneaux extensibles innovants dans les zones de mouvement cl  s offrent un excellent confort et une grande flexibilit  



BANDES R  FL  CHISSANTES SEGMENT  ES THERMOCOLL  ES
Ce symbole indique que le v  tement a des bandes r  fl  chissantes thermocoll  es



ATEX
Convient pour   tre port   dans un environnement ATEX



NORMES



EN ISO 11612
Vêtements de protection contre la chaleur et la flamme



EN ISO 11611
Vêtements de protection à utiliser dans le soudage et les procédés connexes.



EN ISO 1149
Vêtements de protection - Propriétés électrostatiques - Partie 5. Performances des matériaux et exigences de conception.



IEC 61482-2
Vêtements de protection contre les dangers thermiques d'un arc électrique



EN ISO 13034
Vêtements de protection contre les produits chimiques liquides. La norme couvre les vêtements de protection chimique (Type 6) et les protections partielles du corps (Type PB(6)).



EN ISO 20471
Vêtements haute visibilité - Méthodes et exigences de test



PERFORMANCE WORKWEAR

La gamme PW3™ associe les codes du sport et du lifestyle à des vêtements de travail fonctionnels, au design moderne et au confort optimisé.

OBTENIR LA COLLECTION



INFORMATIONS TECHNIQUES



- Maximum 25 lavages - EN ISO 20471
- Pour toutes les autres certifications, les vêtements ont été lavés conformément aux normes.

Item	Colour Fit	Len (cm)	Wid (cm)	Hgt (cm)	Weight (Kg)	Cubic (m³)	EAN13	GTIN/DUN14
FR451OBR28	Orange/Noir	58	38	26	.999	3581.500	5036108499892	15036108985125
FR451OBR30	Orange/Noir	58	38	26	.999	3581.500	5036108499908	15036108985132
FR451OBR32	Orange/Noir	58	38	26	.999	3581.500	5036108499915	15036108985149
FR451OBR33	Orange/Noir	58	38	26	.999	3581.500	5036108499922	15036108985156
FR451OBR34	Orange/Noir	58	38	26	.999	3581.500	5036108499939	15036108985163
FR451OBR36	Orange/Noir	58	38	26	.999	3581.500	5036108499946	15036108985170
FR451OBR38	Orange/Noir	58	38	28	.999	3857.000	5036108499953	15036108985187
FR451OBR40	Orange/Noir	58	38	28	.999	3857.000	5036108499960	15036108985194
FR451OBR41	Orange/Noir	58	38	28	.999	3857.000	5036108499977	15036108985200
FR451OBR42	Orange/Noir	58	38	28	.999	3857.000	5036108499984	15036108985217
FR451OBR44	Orange/Noir	58	38	28	.999	3857.000	5036108499991	15036108985224
FR451OBR46	Orange/Noir	58	38	28	.999	3857.000	5036108500000	15036108985231
FR451OBR48	Orange/Noir	58	38	28	.999	3857.000	5036108500017	15036108985248