



VESTE DE PLUIE BIZFLAME HV

DESCRIPTION

La veste de pluie Bizflame HV possède d'excellentes propriétés FR, une protection contre la pluie et les produits chimiques, et un indice ARC élevé, ce qui en fait le choix idéal lorsqu'une protection polyvalente est requise. Sa capuche ergonomique est parfaite pour protéger le porteur des conditions météorologiques défavorables et sa doublure en coton offre confort et chaleur. Idéal en combinaison avec le pantalon FR410.

COMPOSITION

-  **Bizflame Rain+ HV : 60% Polyester, 21% Modacrylique, 18% Coton, 1% Fibre de carbone, HV 7mm Ripstop enduit PU, 270g**
-  **Doublure 100% coton flamme résistant, 170g**
-  **Jaune/Marine S-3XL**

CARACTÉRISTIQUES

- Tissu imperméable traité anti-flamme qui empêche la pénétration de l'eau
- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- Doublure coton Flamme Résistant pour plus de chaleur et de confort
- Poche poitrine intérieure
- Antistatique
- couleurs contrastées pour plus de style
- Bandes rétro cousues résistante à la flamme et au lavage industriel
- Capuche ergonomique
- Boucles radio facilitant le clipsage d'une radio
- Coutures étanches pour une protection supplémentaire
- Accès à l'impression pour l'image de marque de l'entreprise
- Poche téléphone

NORMES

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 Classe 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 25 CAL/CM², ATPV 29 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
EN 13034 Type PB [6]
EN ISO 20471 Classe 3
EN 343 CLASS 4:1:X

COULEUR / TAILLES

SKU	COLOUR	SIZE RANGE
FR605YNR	JAUNE/MARINE	S-3XL



NORMES



EN ISO 11612
Vêtements de protection contre la chaleur et la flamme



EN ISO 11611
Vêtements de protection à utiliser dans le soudage et les procédés connexes.



EN ISO 1149
Vêtements de protection - Propriétés électrostatiques - Partie 5. Performances des matériaux et exigences de conception.



EN ISO 13034
Vêtements de protection contre les produits chimiques liquides. La norme couvre les vêtements de protection chimique(Type 6) et les protections partielles du corps (Type PB(6)).



EN ISO 20471
Vêtements haute visibilité - Méthodes et exigences de test

INFORMATIONS TECHNIQUES



- Maximum 50 lavages - EN ISO 20471
- Maximum 5 lavages - EN 13034

Aitex
NB: 0161) Carretera Banyeres 10 03802 Alcoy
Alicante Spain Cert No: 23/6423/01/0161

OEKO-TEX® Certificate
Cert Number: 11-25330

Item	Colour Fit	MS Len	MS Wid	MS HGT	MS WGT	MS CC	MS EAN13	MS DUN14
FR605YNRS	Jaune/Marine	59	39	32	1.632	7363.200	5036108398652	15036108883513
FR605YNRM	Jaune/Marine	59	39	32	1.710	7363.200	5036108398645	15036108883506
FR605YNRL	Jaune/Marine	59	39	32	1.786	7363.200	5036108398638	15036108883490
FR605YNRXL	Jaune/Marine	59	39	32	1.824	7363.200	5036108398669	15036108883520
FR605YNRXXL	Jaune/Marine	59	39	32	1.904	7363.200	5036108398676	15036108883537
FR605YNRXXXL	Jaune/Marine	59	39	32	1.987	7363.200	5036108398683	15036108883544