



VESTE MULTIRISQUES 280G

DESCRIPTION

Cette veste résistante aux produits chimiques est certifiée EN13034 et offre une excellente protection du haut du corps contre les produits chimiques, ainsi qu'une protection contre les flammes. Fabriqué dans un tissu en coton de qualité supérieure, traité pour une durabilité ultime. Les caractéristiques comprennent une fermeture sécurisée à goujon et à zip sur le devant, sans métal. A associer avec le pantalon résistant aux produits chimiques FR417 FR.

COMPOSITION

 **Bizflame Work+ : 99% coton, 1% fibre de carbone, finition chimique, 280g**

 **Gris S-3XL**

CARACTÉRISTIQUES

- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- Résistance chimique
- Protection de soudage classe 2
- Poches poitrine
- Poignets réglables par bandes auto-agrippantes pour un ajustement sécurisé
- Fermeture centrale zip et pressions
- Deux poches inférieures
- 4 poches pour plus de rangement
- Boucles radio facilitant le clipsage d'une radio
- Non-magnétique - sans nickel ni métal
- Convient pour être porté dans un environnement ATEX
- Certifié CE

NORMES

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 Classe 2 A1+A2
EN 1149 -5
EN 13034 Type 6
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 12 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 Type B2

COULEUR / TAILLES

SKU	COLOUR	SIZE RANGE
FR609GRR	GRIS	S-3XL



NORMES



EN ISO 11612
Vêtements de protection contre la chaleur et la flamme



EN ISO 11611
Vêtements de protection à utiliser dans le soudage et les procédés connexes.



EN ISO 1149
Vêtements de protection - Propriétés électrostatiques - Partie 5. Performances des matériaux et exigences de conception.



EN ISO 13034
Vêtements de protection contre les produits chimiques liquides. La norme couvre les vêtements de protection chimique (Type 6) et les protections partielles du corps (Type PB[6]).



IEC 61482-2
Vêtements de protection contre les dangers thermiques d'un arc électrique

INFORMATIONS TECHNIQUES



OEKO-TEX® Certificate
Cert Number: 11-25330

- Maximum 50 lavages - EN 17353
- Maximum 50 lavages - EN ISO 11612
- Maximum 10 lavages - EN 13034

Item	Colour Fit	MS Len	MS Wid	MS HGT	MS WGT	MS CC	MS EAN13	MS DUN14
FR609GRRS	Gris	59	39	26	.764	3323.667	5036108434077	15036108920843
FR609GRRM	Gris	59	39	26	.802	3323.667	5036108434060	15036108920836
FR609GRRL	Gris	59	39	26	.827	3323.667	5036108434053	15036108920829
FR609GRRXL	Gris	59	39	26	.880	3323.667	5036108434084	15036108920850
FR609GRRXXL	Gris	59	39	28	.910	3579.333	5036108434091	15036108920867
FR609GRRXXXL	Gris	59	39	28	.945	3579.333	5036108434107	15036108920874