



BLOUSON HAUTE-VISIBILITÉ MULTIRISQUES

DESCRIPTION

Le FR61 est conçu à partir du tissu Bizflame Multirisques innovant. Ce vêtement confortable offre une protection contre les risques multiples, dont l'exposition à la chaleur, au feu, aux produits chimiques, aux arcs électriques et à la soudure. Les caractéristiques comprennent des bandes Hi-Vis double piques sur la poitrine, les bras et les épaules, la fermeture à glissière double curseur est dissimulée par un rabat, les deux poches poitrine sont dissimulées et ornées d'un passepoil.

COMPOSITION

 **Bizflame™ Work HV 99% coton, 1% fibre de carbone, 345g**

 **Jaune/Marine S-3XL**

CARACTÉRISTIQUES

- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- certifié contre les projections de métal en fusion
- Poche poitrine dissimulé
- Fermeture centrale zip et pressions
- Poignets réglables par bandes auto-agrippantes pour un ajustement sécurisé
- Coutures triples renforcées pour une meilleure durabilité
- Fermeture en laiton robuste, durable
- couleurs contrastées pour plus de style
- Bandes rétro cousues résistante à la flamme et au lavage industriel
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
- 2 poches pour un rangement sécurisé
- Poche téléphone

NORMES

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 Classe 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 Type 6
EN ISO 20471 Classe 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV = 13.6 CAL/CM² (HAF = 82%)

COULEUR / TAILLES

SKU	COLOUR	SIZE RANGE
FR61YNR	JAUNE/MARINE	S-3XL



NORMES



EN ISO 11612
Vêtements de protection contre la chaleur et la flamme



EN ISO 11611
Vêtements de protection à utiliser dans le soudage et les procédés connexes.



EN ISO 1149
Vêtements de protection - Propriétés électrostatiques - Partie 5. Performances des matériaux et exigences de conception.



IEC 61482-2
Vêtements de protection contre les dangers thermiques d'un arc électrique



EN ISO 13034
Vêtements de protection contre les produits chimiques liquides. La norme couvre les vêtements de protection chimique (Type 6) et les protections partielles du corps (Type PB(6)).



EN ISO 20471
Vêtements haute visibilité - Méthodes et exigences de test

INFORMATIONS TECHNIQUES



- Maximum 50 lavages - EN ISO 11612
- Maximum 5 lavages - EN 13034
- Maximum 5 lavages - EN ISO 20471

SATRA Technology Europe Ltd
NB: 2777) Bracetown Business Park Clonee Dublin
15 D15 YN2P, Ireland Cert No:
2777/12905-02/E00-00

OEKO-TEX® Certificate
Cert Number: 11-25330

Item	Colour Fit	MS Len	MS Wid	MS HGT	MS WGT	MS CC	MS EAN13	MS DUN14
FR61YNRS	Jaune/Marine	43	28	50	1.120	3344.444	5036108193745	15036108679420
FR61YNRM	Jaune/Marine	43	28	50	1.120	3344.444	5036108193738	15036108679413
FR61YNRL	Jaune/Marine	43	28	50	1.170	3344.444	5036108193721	15036108679406
FR61YNRXL	Jaune/Marine	43	28	58	1.230	3879.555	5036108193752	15036108679437
FR61YNRXXL	Jaune/Marine	43	28	58	1.270	3879.555	5036108193769	15036108679444
FR61YNRXXXL	Jaune/Marine	43	28	58	1.320	3879.555	5036108193776	15036108679451