



VESTE DE TRAVAIL BIZFLAME FR

DESCRIPTION

Cette veste résistante aux produits chimiques est certifiée EN13034 et offre une excellente protection du haut du corps contre les produits chimiques, ainsi qu'une protection contre les flammes. Fabriqué dans un tissu en coton de qualité supérieure, traité pour une durabilité ultime. Les caractéristiques comprennent une ouverture frontale sécurisée uniquement par boutons pressions pour un déshabillage rapide. A associer avec le pantalon résistant aux produits chimiques FR417 FR.

COMPOSITION

 **Bizflame Work+ : 99 % coton, 1 % fibre de carbone, finition chimique, 280g**
 **Gris S-3XL**

CARACTÉRISTIQUES

- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- Résistance chimique
- Protection de soudage classe 2
- Fermeture pressions pour accès facile
- Poches poitrine
- Poignets réglables par bandes auto-agrippantes pour un ajustement sécurisé
- Deux poches inférieures
- 4 poches pour plus de rangement
- Boucles radio facilitant le clipsage d'une radio
- Non-magnétique - sans nickel ni métal
- Convient pour être porté dans un environnement ATEX
- Certifié CE

NORMES

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 Classe 2 A1+A2
EN 1149 -5
EN 13034 Type 6
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 12 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 Type B2

COULEUR / TAILLES

SKU	COLOUR	SIZE RANGE
FR741GRR	GRIS	S-3XL



NORMES



EN ISO 11612
Vêtements de protection contre la chaleur et la flamme



EN ISO 11611
Vêtements de protection à utiliser dans le soudage et les procédés connexes.



EN ISO 1149
Vêtements de protection - Propriétés électrostatiques - Partie 5. Performances des matériaux et exigences de conception.



EN ISO 13034
Vêtements de protection contre les produits chimiques liquides. La norme couvre les vêtements de protection chimique(Type 6) et les protections partielles du corps (Type PB(6)).



IEC 61482-2
Vêtements de protection contre les dangers thermiques d'un arc électrique

INFORMATIONS TECHNIQUES



OEKO-TEX® Certificate
Cert Number: 11-25330

- Maximum 50 lavages - EN 17353
- Maximum 50 lavages - EN ISO 11612
- Maximum 5 lavages - EN 13034

Item	Colour Fit	MS Len	MS Wid	MS HGT	MS WGT	MS CC	MS EAN13	MS DUN14
FR741GRRS	Gris	58	38	26	.999	3183.555	5036108488162	15036108974914
FR741GRRM	Gris	58	38	26	.999	3183.555	5036108488155	15036108974907
FR741GRRL	Gris	58	38	26	.999	3183.555	5036108488148	15036108974891
FR741GRRXL	Gris	58	38	26	.999	3183.555	5036108488179	15036108974921
FR741GRRXXL	Gris	58	38	28	.999	3428.444	5036108488186	15036108974938
FR741GRRXXXL	Gris	58	38	28	.999	3428.444	5036108488193	15036108974945