



## CASQUE HEIGHT ENDURANCE

### DESCRIPTION

Conçu pour être utilisé spécialement lors de travaux en hauteur. Léger et confortable, ce casque sans visière est compact et comprend une coque ABS non ventilée, un harnais de confort textile 6 points et un réglage à cliquet de la roue, taille 52-63cm. Bandeau technique amélioré et mentonnière à points (style Y) avec protège-menton en caoutchouc souple inclus.

### COMPOSITION

**ABS**  
 **, 456g**  
 **Taille unique**

### CARACTÉRISTIQUES

- Spécialement conçu pour travailler en hauteur
- Isolation électrique jusqu'à 1000Vac ou 1500Vdc (EN 50365)
- Coque de casque non ventilée pour une utilisation en toute sécurité dans le cadre d'applications électriques
- Harnais de suspension textile à 6 points pour un confort et une sécurité accrus de l'utilisateur
- Bandeau réglable en taille grâce à un système à molette à cliquet
- mentonnière incluse
- Compatible avec la protection oculaire PA03
- Compatible avec les protections auditives HV extreme
- Compatible avec les casques antibruit clipsables PW47 et PS47
- Compatible avec le support de visière de casque PW58
- Léger et robuste
- Couleur haute visibilité pour être vu en plein jour

### NORMES

**EN 397**  
**EN 50365:2023 Type B**  
**ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I**

### COULEUR / TAILLES

| SKU     | COLOUR | SIZE RANGE |
|---------|--------|------------|
| PS53YER |        | TAILLE     |

INFORMATIONS TECHNIQUES

**SATRA Technology Europe Ltd**  
NB: 2777) Bracetown Business Park Clonee Dublin  
15 D15 YN2P, Ireland Cert No:  
2777/14837-02/E00-00

**SATRA Technology Centre Ltd**  
AB: 0321) SATRA Technology Park Wyndham Way  
Telford Way Kettering Northamptonshire NN16  
8SD, United Kingdom Cert No:  
AB0321/18794-01/E00-00

| Item            | Colour Fit | Len (cm) | Wid (cm) | Hgt (cm) | Weight (Kg) | Cubic (m³ ) | EAN13         | GTIN/DUN14     |
|-----------------|------------|----------|----------|----------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| PS53YERone_size |            | 57       | 45       | 50       | .415        | 6412.500    | 5036108262601 | 15036108751706 |