



SKŁAD

-  **HPPE, Poliester, Włókno szklane, Elastan, Nitryl, Bawełna**
-  **Pianka nitrylowa**
-  **Szary/Niebieski XS-3XL**

CECHY

- Produkt dla przemysłu chemicznego, spożywczego i petrochemii
- Odporność na przecięcie Poziom C
- CE Foodsafe
- Ochrona przed ciepłem kontaktowym do 100°C
- Pianka nitrylowa zapewnia doskonałą przyczepność i trwałość
- Zaczep detaliczny ułatwiający prezentację w sklepie
- Bezszywowy podkład o uigleniu 13
- Powłoczenie 3/4 powierzchni podwyższa poziom ochrony
- Nowy produkt

STANDARDY

EN ISO 21420: 2020 Manualność 5
EN 388 : 2004 + A1: 2018 4X42C
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 PRZECIĘCIE - poziom A3
ANSI/ISEA 105: 2016 PRZETARCIE - poziom 6
ANSI/ISEA 105: 2016 PRZEBICIE Poziom 2
ANSI/ISEA 138: 2019

KOLOR / ROZMIARY

SKU	COLOUR	SIZE RANGE
A304G4R	SZARY/NIEBIESKI	XS-3XL



INFORMACJE TECHNICZNE

SATRA Technology Europe Ltd
NB: 2777) Bracetown Business Park Clonee Dublin
15 D15 YN2P, Ireland Cert No:
2777/26539-01/E00-00

OEKO-TEX® Certificate
Cert Number: 11-25330

Item	Colour Fit	MS Len	MS Wid	MS HGT	MS WGT	MS CC	MS EAN13	MS DUN14
A304G4RXS	Szary/Niebieski	56	40	35	.999	544.444	5036108445530	15036108932662
A304G4RS	Szary/Niebieski	56	40	35	.092	544.444	5036108445516	15036108932648
A304G4RM	Szary/Niebieski	56	40	35	.093	544.444	5036108445509	15036108932631
A304G4RL	Szary/Niebieski	56	40	35	.106	544.444	5036108445493	15036108932624
A304G4RXL	Szary/Niebieski	56	40	35	.118	544.444	5036108445523	15036108932655
A304G4RXXL	Szary/Niebieski	56	40	35	.125	544.444	5036108445547	15036108932679
A304G4RXXXL	Szary/Niebieski	56	40	35	.134	544.444	5036108445554	15036108932693