



RĘKAWICA ANTYPRZECIĘCIOWA CS CUT D15

OPIS

Rękawice nitrylowe CS Cut D15 zostały zaprojektowane z myślą o profesjonalistach wymagających wyjątkowej odporności na przecięcia, komfortu i sprawności manualnej w środowiskach pracy wysokiego ryzyka. Dzięki klasie odporności na przecięcie D rękawice te zapewniają solidną ochronę, zapewniając jednocześnie maksymalną elastyczność podczas wykonywania precyzyjnych zadań.

Najważniejsze zalety

Ochrona przed przecięciem na poziomie D - wysoka odporność na przecięcia zapewniająca bezpieczną pracę z ostrymi materiałami.

Podkład o uigłeniu 15 - lekka, oddychająca i elastyczna do noszenia przez cały dzień.

Powłoka z pianki nitrylowej - zapewnia doskonałą przyczepność w suchych, mokrych i zaolejonych warunkach.

Wzmocnione krocze kciuka - zwiększa trwałość w obszarach o wysokim zużyciu, wydłużając żywotność rękawic.

Kompatybilność z ekranem dotykowym - umożliwia korzystanie z urządzeń inteligentnych bez zdejmowania rękawic.

Rękawice nitrylowe CS Cut D15, idealne do pracy w branży motoryzacyjnej, budowlanej, obróbki metalu i precyzyjnego montażu, oferują idealne połączenie ochrony, przyczepności i trwałości, aby zapewnić bezpieczeństwo i produktywność.

CECHY

- Odporność na przecięcie Poziom D
- Powłoczenie pianką nitrylową gwarantuje znakomity uchwyt w suchych i mokrych warunkach
- Wzmocnienia w okolicy kciuka podwyższające bezpieczeństwo i trwałość
- Ochrona przed ciepłem kontaktowym do 100°C
- Certyfikat zgodności z normą EN388 po 3 praniach
- Ten symbol wskazuje, że rękawicę można używać do pracy z większością urządzeń mobilnych
- Działanie o uigłeniu 15 zapewnia najlepszą równowagę między zręcznością i trwałością
- Certyfikowano na zgodność z CE
- Nowy produkt

STANDARDY

EN ISO 21420: 2020 Manualność 5

EN 388 : 2004 + A1: 2018 4X43D

EN 407 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 PRZECIĘCIE - poziom A4

ANSI/ISEA 105: 2016 PRZETARCIE - poziom 6

ANSI/ISEA 105: 2016 PRZEBICIE Poziom 4

KOLOR / ROZMIARY

SKU	COLOUR	SIZE RANGE
A644G8R	SZARY/CZARNY	XS-XXL

SKŁAD

- HPPE, Poliester, Włókno szklane, Nylon, Elastan**
- Pianka nitrylowa, 78g**
- Szary/Czarny XS-XXL**



INFORMACJE TECHNICZNE

SATRA Technology Europe Ltd
NB: 2777) Bracetown Business Park Clonee Dublin
15 D15 YN2P, Ireland

OEKO-TEX® Certificate
Cert Number: 11-25330

Item	Colour Fit	MS Len	MS Wid	MS HGT	MS WGT	MS CC	MS EAN13	MS DUN14
A644G8RXS	Szary/Czarny	48	31	32	.059	330.667	5036108447985	15036108935434
A644G8RS	Szary/Czarny	48	31	32	.062	330.667	5036108447961	15036108935410
A644G8RM	Szary/Czarny	48	31	32	.066	330.667	5036108447954	15036108935403
A644G8RL	Szary/Czarny	48	31	32	.077	330.667	5036108447947	15036108935397
A644G8RXL	Szary/Czarny	48	31	32	.085	330.667	5036108447978	15036108935427
A644G8RXXL	Szary/Czarny	48	31	32	.089	330.667	5036108447992	15036108935441