



RĘKAWICZKI LATEKSOWE ODPORNE NA PRZEKŁUCIE NEEDLE STICK F10

OPIS

Wzmocnienie Steel Mesh wzmacnia wkładkę ANSI A9 o najwyższym poziomie odporności na przecięcie, oferując doskonałą ochronę przed igłami. Unikalna konstrukcja z siatki zapewnia zarówno maksymalną ochronę, jak i manualność na poziomie 5, bez kompromisów. Dłoń posiada imponującą odporność na przebicie na poziomie 5, podczas gdy palce zapewniają ochronę na poziomie 2. Wykończenie Latex Crinkle poprawia przyczepność w mokrych i zaolejonych środowiskach, umożliwiając użytkownikowi efektywną pracę na miejscu i obsługę śliskich, nasmarowanych materiałów.

CECHY

- Mocny podkład o uigleniu 10
- Odporność na przecięcie Poziom F
- Poziom 5 odporności na przebicie igłą podskórną
- Pomarszczony lateks umożliwia doskonały uchwyt
- Podwyższona ochrona przed przekłuciem
- Chroni przed szkłem, ostrzami i otarciami
- Zaczep detaliczny ułatwiający prezentację w sklepie

STANDARDY

EN ISO 21420: 2020 Manualność 5
EN 388 : 2004 + A1: 2018 3X44F
ASTM F2878 -10 Poziom 5
ANSI/ISEA 105: 2016 PRZECIĘCIE - poziom A9
ANSI/ISEA 105: 2016 PRZETARCIE - poziom 3
ANSI/ISEA 105: 2016 PRZEBICIE Poziom 5

KOLOR / ROZMIARY

SKU	COLOUR	SIZE RANGE
A793K8R	CZARNY	S-3XL

SKŁAD

- HPPE, Stal, Nylon, Bawełna, Elastan, Guma
- Lateks
- Czarny S-3XL



INFORMACJE TECHNICZNE

SATRA Technology Europe Ltd

NB: 2777) Bracetown Business Park Clonee Dublin
15 D15 YN2P, Ireland Cert No:
2777/27032-02/E00-00

OEKO-TEX® Certificate

Cert Number: 11-25330

Item	Colour Fit	MS Len	MS Wid	MS HGT	MS WGT	MS CC	MS EAN13	MS DUN14
A793K8RS	Czarny	57	35	25	.160	1039.063	5036108450480	15036108937933
A793K8RM	Czarny	57	35	25	.177	1039.063	5036108450473	15036108937926
A793K8RL	Czarny	57	35	25	.179	1039.063	5036108450466	15036108937919
A793K8RXL	Czarny	57	35	25	.204	1039.063	5036108450497	15036108937940
A793K8RXXL	Czarny	57	35	25	.225	1039.063	5036108450503	15036108937957
A793K8RXXXL	Czarny	57	35	25	.211	1039.063	5036108450527	15036108937964