



SKŁAD

-  HPPE, Poliester, Stal, Elastan
-  Nitryl, Piaskowy nitryl, 117g
-  Szary/Czarny S-3XL

CECHY

- Odporność na przecięcie Poziom F
- Elastyczne piaskowane powleczenie nitrylowe umożliwia doskonały uchwyt suchych i mokrych przedmiotów
- Podwójne powleczenie gwarantuje bardzo dobrą odporność na płyny
- Podszewka o grubości 15 gauge zapewnia optymalną równowagę między swobodą ruchów a trwałością
- Ochrona przed ciepłem kontaktowym do 100°C
- Ten symbol wskazuje, że rękawicę można używać do pracy z większością urządzeń mobilnych
- Zaczep detaliczny ułatwiający prezentację w sklepie
- Nowy produkt
- Certyfikowano na zgodność z CE

STANDARDY

EN ISO 21420: 2020 Manualność 5
EN 388: 2016 + A1: 2018
EN 407: 2020
ANSI/ISEA 105: 2016 PRZECIĘCIE - poziom
ANSI/ISEA 105: 2016 PRZETARCIE - poziom
ANSI/ISEA 105: 2016 PRZEBICIE Poziom

KOLOR / ROZMIARY

SKU	COLOUR	SIZE RANGE
AP51G8R	SZARY/CZARNY	S-3XL



INFORMACJE TECHNICZNE

SATRA Technology Europe Ltd
NB: 2777) Bracetown Business Park Clonee Dublin
15 D15 YN2P, Ireland Cert No:
2777/27221-01/E00-00

Item	Colour Fit	Len (cm)	Wid (cm)	Hgt (cm)	Weight (Kg)	Cubic (m³)	EAN13	GTIN/DUN14
AP51G8RS	Szary/Czarny	58	38	38	.999	581.611	5036108495979	15036108982414
AP51G8RM	Szary/Czarny	58	38	38	.999	581.611	5036108495962	15036108982407
AP51G8RL	Szary/Czarny	58	38	38	.999	581.611	5036108495955	15036108982391
AP51G8RXL	Szary/Czarny	58	38	38	.999	581.611	5036108495986	15036108982421
AP51G8RXXL	Szary/Czarny	58	38	38	.999	581.611	5036108495993	15036108982438
AP51G8RXXXL	Szary/Czarny	58	38	38	.999	581.611	5036108496006	15036108982445