



SPODNIE DWUKOLOROWE BIZFLAME INDUSTRY

OPIS

Spodnie oferujące współczesny design z bardzo wytrzymałej tkaniny. Łączą komfort i funkcjonalność.

SKŁAD

 **Bizflame Ultra: 80% Bawełna, 19% Poliester, 1% Włókno węglowe, 340g**
 **Szary 30-46**

CECHY

- Pranie przemysłowe w temperaturze 75°C i suszenie tunelowe w temperaturze 155°C
- Ochrona przed ciepłem promieniującym, konwekcyjnym i kontaktowym
- Kieszki na linijkę
- Certyfikowana ochrona przed odpryskami stopionego metalu
- Rozciągliwa długość nogawek (od 31" do 33")
- Niemagnetyczny – nie zawiera niklu i żelaza
- 8 obszernych kieszeni
- Dwie dwuwarstwowe kieszenie na nakolanniki umożliwiające ich wkładanie na 2 sposoby
- Naszyta taśma trudnopalna przeznaczona do prania przemysłowego
- Tkanina z filtrem 40+ UPF blokująca 98% promieni UV
- Elastyczne wykończenie pasa z boku podwyższa komfort
- Nadaje się do noszenia w środowisku ATEX

STANDARDY

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 Klasa 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM², ATPV 13 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 Typ 6
EN 17353 Typ B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)

KOLOR / ROZMIARY

SKU	COLOUR	SIZE RANGE
FR06GRR	SZARY	30-12



STANDARDY



EN ISO 11612
Odzież chroniąca przed czynnikami gorącymi i płomieniem



EN ISO 11611
Odzież ochronna dla spawaczy i osób wykonujących zawody pokrewne



EN ISO 1149
Odzież ochronna - Właściwości elektrostatyczne - Część 5 Parametry materiału i wymagania projektowe.



IEC 61482-2
Odzież ochronna chroniąca przed działaniem łuku elektrycznego



EN ISO 13034
Odzież chroniąca przed ciekłymi środkami chemicznymi. Ta norma dotyczy zarówno kombinezonów, jak i środków oferujących częściową ochronę (Typ 6 oraz Typ PB [6]).

INFORMACJE TECHNICZNE



OETI (Institut fuer Oekologie, Technik und Innovation GmbH)
0534) Sebenhirtenstrasse 12A Objekt 8
Vienna 1230, Austria Cert No: VN625 154930

OETI (Institut fuer Oekologie, Technik und Innovation GmbH)
0534) Sebenhirtenstrasse 12A Objekt 8
Vienna 1230, Austria

OEKO-TEX® Certificate
Cert Number: 11-25330

- Maksymalnie 50 prań – EN ISO 11612
- Maksymalnie 5 prań – EN 13034

Item	Colour Fit	MS Len	MS Wid	MS HGT	MS WGT	MS CC	MS EAN13	MS DUN14
FR06GRR30	Szary	43	28	58	.868	2909.666	5036108308286	15036108796943
FR06GRR32	Szary	43	28	58	.898	2909.666	5036108308293	15036108796950
FR06GRR33	Szary	43	28	58	.920	2909.666	5036108308309	15036108796967
FR06GRR34	Szary	43	28	58	.938	2909.666	5036108308316	15036108796974
FR06GRR36	Szary	43	28	58	.970	2909.666	5036108308323	15036108796981
FR06GRR38	Szary	43	28	58	.996	2909.666	5036108308330	15036108796998
FR06GRR40	Szary	43	28	58	1.020	2909.666	5036108308347	15036108797001
FR06GRR41	Szary	43	28	58	1.000	2909.666	5036108308354	15036108797018
FR06GRR42	Szary	43	28	58	1.050	2909.666	5036108308361	15036108797025
FR06GRR44	Szary	43	28	58	1.060	2909.666	5036108308378	15036108797032
FR06GRR46	Szary	43	28	58	1.100	2909.666	5036108308385	15036108797049