



BLUZA TRUDNOPALNA BIZFLAME PLUS

OPIS

Bluza posiada taśmę odblaskową naszytą podwójnym ścięciem i podwyższającą widoczność pracownika. Cechy charakterystyczne to potrójnie przeszite szwy, taśmy odblaskowe na ramionach i rękawach, ukryty przedni zamek błyskawiczny z mosiądzu, dwie przednie kieszenie na piersi z klapką i zapinaniem na napy. Regulowana szerokość mankietu rękawa.

SKŁAD

 **Bizflame Work: 99% Bawełna, 1% Włókno węglowe, 350g**
 **Granatowy S-4XL**

CECHY

- Ochrona przed ciepłem promieniującym, konwekcyjnym i kontaktowym
- Ochrona spawalnicza klasy 2
- Dwie kieszenie dolne zapinane na napy
- Dwie kieszenie na klatce piersiowej zapinane na napy
- Zakryte zapinanie na napy i zamek błyskawiczny
- Regulacja mankietów przy pomocy rzepa
- Solidny, mocny i trwały zamek z mosiądzu
- Potrójne przeszycia umożliwiające długi okres użytkowania
- Dostępne rozmiary do 4XL
- Certyfikowana ochrona przed odpryskami stopionego metalu
- Tkanina z filtrem 40+ UPF blokująca 98% promieni UV
- Zaczepy na radio

STANDARDY

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 Klasa 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM², ATPV 9.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 Typ B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 Cal/CM² (HAF=82%)

KOLOR / ROZMIARY

SKU	COLOUR	SIZE RANGE
FR25NAR	GRANATOWY	S-4XL



STANDARDY



EN ISO 11612
Odzież chroniąca przed czynnikami
gorącymi i płomieniem



EN ISO 11611
Odzież ochronna dla spawaczy i osób
wykonujących zawody pokrewne



EN ISO 1149
Odzież ochronna - Właściwości
elektrostatyczne - Część 5 Parametry
materiału i wymagania projektowe.



IEC 61482-2
Odzież ochronna chroniąca przed
działaniem łuku elektrycznego

INFORMACJE TECHNICZNE



· Maksymalnie 50 prań – EN ISO 11612

SATRA Technology Europe Ltd
NB: 2777) Bracetown Business Park Clonee Dublin
15 D15 YN2P, Ireland Cert No:
2777/14402-02/E00-00

OEKO-TEX® Certificate
Cert Number: 11-25330

Item	Colour Fit	MS Len	MS Wid	MS HGT	MS WGT	MS CC	MS EAN13	MS DUN14
FR25NARS	Granatowy	58	38	26	.908	3183.555	5036108258246	15036108747501
FR25NARM	Granatowy	58	38	26	.948	3183.555	5036108258239	15036108747495
FR25NARL	Granatowy	58	38	26	.968	3183.555	5036108258222	15036108747488
FR25NARXL	Granatowy	58	38	26	1.000	3183.555	5036108258253	15036108747518
FR25NARXXL	Granatowy	58	38	30	1.040	3673.333	5036108258260	15036108747525
FR25NARXXXL	Granatowy	58	38	30	1.070	3673.333	5036108258277	15036108747532
FR25NAR4XL	Granatowy	58	38	30	1.150	3673.333	5036108258215	15036108747471