

## TRUDNOPALNE I ANTYSTATYCZNE SPODNIE OSTRZEGAWCZE MODAFLAME PW3 KLASA 1

### OPIS

Elastyczne spodnie trudnopalne, wykonane z wysokowydajnego, dwukierunkowo rozciągliwego materiału, zapewniającego maksymalny zakres ruchów podczas pracy. Zaawansowane rozwiązania obejmują wielofunkcyjne, odpinane kieszenie kaburowe zapinane na zamek, ładowane od góry kieszenie na nakolannikach oraz łatwo dostępną kieszeń na udzie do bezpiecznego przechowywania telefonu, kluczy i narzędzi. Trudnopalna tkanina wzmocniona w kluczowych punktach ścierania zapewnia maksymalną trwałość.

### SKŁAD

**Modaflame Work HV: 60% Modakryl, 39% Bawełna, 1% Włókno węglowe, 280g**

**60% Modakryl, 35% Bawełna, 4% Elastan, 1% Włókno węglowe, 280g**

**Żółty/Czarny 25-42**

### CECHY

- Odzież naturalnie trudnopalna nie zmienia swoich właściwości w trakcie prania
- Wzmocnione panele w miejscach narażonych na przetarcie
- Kieszenie kaburowe dopinane na zamek
- Zgrzewana taśma ostrzegawcza segmentowa
- Elastyczne panele w kluczowych miejscach podwyższają komfort użytkownika i swobodę ruchów
- Rozciągliwa długość nogawek (od 31" do 33")
- Certyfikowano na zgodność z CE
- Oznakowanie UKCA
- Tkanina z filtrem 40+ UPF blokująca 98% promieni UV
- 10 obszernych kieszeni
- Elastyczne wykończenie pasa z boku podwyższa komfort
- Kieszenie na nakolanniki wkładane od góry z łatwym i szybkim dostępem


### STANDARDY

EN ISO 11612  
EN 1149 -5  
IEC 61482-2 EN 61482-1-1  
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1  
EN ISO 20471 Klasa 1

### KOLOR / ROZMIARY

SKU	COLOUR	SIZE RANGE
FR416YBR	ŻÓŁTY/CZARNY	25-9

### CECHY



**KIESZENIE NA NAKOLANNIKI WKŁADANE OD GÓRY**  
Kieszenie na nakolanniki wkładane od góry z łatwym i szybkim dostępem



**ELASTYCZNE PANELE**  
Elastyczne panele w kluczowych miejscach podwyższają komfort użytkownika i swobodę ruchów



**ZGRZEWANA TAŚMA OSTRZEGAWCZA SEGMENTOWA**  
Ten symbol oznacza, że w odzieży zastosowano zgrzewaną taśmę odbłaskową



## STANDARDY



**EN ISO 11612**  
Odzież chroniąca przed czynnikami gorącymi i płomieniem



**EN ISO 1149**  
Odzież ochronna - Właściwości elektrostatyczne - Część 5 Parametry materiału i wymagania projektowe.



**IEC 61482-2**  
Odzież ochronna chroniąca przed działaniem łuku elektrycznego



**EN ISO 20471**  
Odzież o wysokiej widoczności - metody testowania i wymagania



### DOSKONAŁA ODZIEŻ ROBOCZA

Współczesna odzież robocza PW3™ łączy trendy sportowe i lifestylowe z funkcjonalnością, nowoczesnym krojem i podwyższonym komfortem.

**POBIERZ KOLEKCJĘ**



## INFORMACJE TECHNICZNE



· Maksymalnie 50 prań – EN ISO 20471

Item	Colour Fit	Len (cm)	Wid (cm)	Hgt (cm)	Weight (Kg)	Cubic (m <sup>3</sup> )	EAN13	GTIN/DUN14
FR416YBR28	Żółty/Czarny	60	40	33	1.065	4400.000	5036108418923	15036108904775
FR416YBR30	Żółty/Czarny	60	40	33	1.076	4400.000	5036108418930	15036108904782
FR416YBR32	Żółty/Czarny	60	40	33	1.099	4400.000	5036108418947	15036108904799
FR416YBR33	Żółty/Czarny	60	40	33	1.109	4400.000	5036108418954	15036108904805
FR416YBR34	Żółty/Czarny	60	40	33	1.117	4400.000	5036108418961	15036108904812
FR416YBR36	Żółty/Czarny	60	40	33	1.134	4400.000	5036108418978	15036108904829
FR416YBR38	Żółty/Czarny	60	40	33	1.157	4400.000	5036108418985	15036108904836
FR416YBR40	Żółty/Czarny	60	40	33	1.160	4400.000	5036108418992	15036108904843
FR416YBR41	Żółty/Czarny	60	40	33	1.186	4400.000	5036108419005	15036108904850
FR416YBR42	Żółty/Czarny	60	40	33	1.197	4400.000	5036108419012	15036108904867