



TRUDNOPALNE SPODNIE CHEMOODPORNE

OPIS

Trudnopalne spodnie odporne na działanie chemikaliów spełniają wymagania normy EN13034 i zapewniając kompleksową ochronę. Wykonane z najwyższej jakości bawełnianej tkaniny, która jest poddawana obróbce zapewniającej najwyższą trwałość. Posiada bezpieczne zapięcie na zatrzaski i zamek błyskawiczny z przodu. Połącz z modelem FR609, aby zapewnić pełną ochronę.

SKŁAD

 **Bizflame Work+:** 99% Bawełna, 1% Włókno węglowe, Wykończenie chemiczne, 280g

 Szary 30-46

CECHY

- Ochrona przed ciepłem promieniującym, konwekcyjnym i kontaktowym
- Odporność Chemiczna
- Ochrona spawalnicza klasy 2
- Dwie naszyte kieszenie tylne
- Kieszenie boczne
- Kieszeń na linijkę
- Zakryte zapięcie na zamek błyskawiczny
- Rozciągliwa długość nogawek (od 31" do 33")
- Niemagnetyczny – nie zawiera niklu i żelaza
- 5 obszernych kieszeni
- Nadaje się do noszenia w środowisku ATEX
- Certyfikowano na zgodność z CE

STANDARDY

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 Klasa 2 A1+A2
EN 1149 -5
EN 13034 Typ 6
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 12 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 Typ B2

KOLOR / ROZMIARY

SKU	COLOUR	SIZE RANGE
FR417GRR	SZARY	30-12



STANDARDY



EN ISO 11612
Odzież chroniąca przed czynnikami gorącymi i płomieniem



EN ISO 11611
Odzież ochronna dla spawaczy i osób wykonujących zawody pokrewne



EN ISO 1149
Odzież ochronna - Właściwości elektrostatyczne - Część 5 Parametry materiału i wymagania projektowe.



EN ISO 13034
Odzież chroniąca przed ciekłymi środkami chemicznymi. Ta norma dotyczy zarówno kombinezonów, jak i środków oferujących częściową ochronę (Typ 6 oraz Typ PB [6]).



IEC 61482-2
Odzież ochronna chroniąca przed działaniem łuku elektrycznego

INFORMACJE TECHNICZNE



OEKO-TEX® Certificate
Cert Number: 11-25330

- Maksymalnie 50 prań – EN 17353
- Maksymalnie 50 prań – EN ISO 11612

Item	Colour Fit	MS Len	MS Wid	MS HGT	MS WGT	MS CC	MS EAN13	MS DUN14
FR417GRR30	Szary	59	36	23	.653	3307.688	5036108433582	15036108920362
FR417GRR32	Szary	59	36	23	.660	3307.688	5036108433599	15036108920379
FR417GRR33	Szary	59	36	23	.687	3307.688	5036108433605	15036108920386
FR417GRR34	Szary	59	36	23	.694	3307.688	5036108433612	15036108920393
FR417GRR36	Szary	59	36	23	.717	3307.688	5036108433629	15036108920409
FR417GRR38	Szary	59	36	26	.723	3737.125	5036108433636	15036108920416
FR417GRR40	Szary	59	36	26	.735	3737.125	5036108433650	15036108920423
FR417GRR41	Szary	59	36	26	.772	3737.125	5036108433667	15036108920430
FR417GRR42	Szary	59	36	26	.784	3737.125	5036108433674	15036108920447
FR417GRR44	Szary	59	36	26	.794	3737.125	5036108433681	15036108920454
FR417GRR46	Szary	59	36	26	.815	3737.125	5036108433698	15036108920461