



SKŁAD

 **Bizflame Ultra: 80% Bawełna, 19%
Poliester, 1% Włókno węglowe, 340g**
 **Szary 25-48**

CECHY

- Pranie przemysłowe w temperaturze 75°C i szuszenie tunelowe w temperaturze 155°C
- Ochrona przed ciepłem promieniowania, konwekcyjnym i kontaktowym
- Kieszzeń na linijkę
- Rozciągliwa długość nogawek (od 31" do 33")
- Certyfikowana ochrona przed rozpryskami stopionego metalu
- Zewnętrzna etykieta z normami umożliwiaiąca szybką identyfikację poziomów ochrony
- Niemagnetyczny – nie zawiera niklu i żelaza
- 8 obszernych kieszeni
- Dwie dwuwarstwowe kieszenie na nakolanniki umożliwiające ich wkładanie na 2 sposoby
- Tkanina z filtrem 40+ UPF blokująca 98% promieni UV
- Elastyczne wykończenie pasa z boku podwyższa komfort
- Nadaje się do noszenia w środowisku ATEX

STANDARDY

EN ISO 11612
EN ISO 11611 Klasa 1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1
EN 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 Typ 6
ASTM F1959/F1959M-12
EN ISO 15797

KOLOR / ROZMIARY

SKU	COLOUR	SIZE RANGE
FR454GRR	SZARY	25-14



STANDARDY



IEC 61482-2
Odzież ochronna chroniąca przed działaniem łuku elektrycznego



EN ISO 11611
Odzież ochronna dla spawaczy i osób wykonujących zawody pokrewne



EN ISO 11612
Odzież chroniąca przed czynnikami gorącymi i płomieniem




EN ISO 1149
Odzież ochronna - Właściwości elektrostatyczne - Część 5 Parametry materiału i wymagania projektowe.



EN ISO 13034
Odzież chroniąca przed ciekłymi środkami chemicznymi. Ta norma dotyczy zarówno kombinezonów, jak i środków oferujących częściową ochronę (Typ 6 oraz Typ PB [6]).

INFORMACJE TECHNICZNE



Certyfikat OEKO-TEX
20.HBD.26244

· Maksymalnie 50 prań – EN ISO 11612

Item	Colour Fit	Len (cm)	Wid (cm)	Hgt (cm)	Weight (Kg)	Cubic (m³)	EAN13	GTIN/DUN14
FR454GRR28	Szary	58	38	23	.999	3168.250	5036108511891	15036108996978
FR454GRR30	Szary	58	38	23	.999	3168.250	5036108511907	15036108996985
FR454GRR32	Szary	58	38	23	.999	3168.250	5036108511914	15036108996992
FR454GRR33	Szary	58	38	23	.999	3168.250	5036108511921	15036108997005
FR454GRR34	Szary	58	38	23	.999	3168.250	5036108511938	15036108997012
FR454GRR36	Szary	58	38	23	.999	3168.250	5036108511945	15036108997029
FR454GRR38	Szary	58	38	26	.999	3581.500	5036108511952	15036108997036
FR454GRR40	Szary	58	38	26	.999	3581.500	5036108511969	15036108997043
FR454GRR41	Szary	58	38	26	.999	3581.500	5036108511976	15036108997050
FR454GRR42	Szary	58	38	26	.999	3581.500	5036108511983	15036108997067
FR454GRR44	Szary	58	38	26	.999	3581.500	5036108511990	15036108997074
FR454GRR46	Szary	58	38	26	.999	3581.500	5036108512003	15036108997081
FR454GRR48	Szary	58	38	26	.999	3581.500	5036108512010	15036108997098