



TRUDNOPALNY KOMBINEZON MULTIOCHRONNY PW3 MODAFLAME

OPIS

Nowoczesny kombinezon multiochronny wykonany z naszego naturalnie trudnopalnego materiału Modaflame 280g. Innowacyjne cechy konstrukcyjne, takie jak elastyczne panele, zapewniają doskonały komfort i elastyczność w kluczowych obszarach ruchu. Pozostałe zalety to wentylacja pleców, regulowany pas, wstępnie uformowane rękawy, regulowane mankiety, haftowane oznaczenia norm i wiele kieszeni zapewniających dużo miejsca do przechowywania.

SKŁAD

- Modaflame Work HV: 60% Modakryl, 39% Bawełna, 1% Włókno węglowe, 280g**
- 60% Modakryl, 35% Bawełna, 4% Elastan, 1% Włókno węglowe, 280g**
- Żółty/Czarny S-3XL**

CECHY

- Wrodzone właściwości ognioodporne nie ulegają pogorszeniu w wyniku prania
- Wzmocnione panele w miejscach narażonych na największe zużycie zapewniają maksymalną trwałość
- Otwory wentylacyjne z tyłu w górnej i dolnej części pleców zapewniające maksymalną oddychalność
- Oznakowanie UKCA
- Certyfikowano na zgodność z CE
- Podwójne szwy dla większej trwałości
- Zgrzewana taśma ostrzegawcza segmentowa
- Tkanina z filtrem 40+ UPF blokująca 98% promieni UV
- Elastyczne panele w kluczowych miejscach podwyższają komfort użytkowania i swobodę ruchów
- 9 obszernych kieszeni
- Rozciągliwa długość nogawek (od 31" do 33")
- Kieszenie na nakolanniki z górnym wkładem zapewniające szybki i łatwy dostęp

STANDARDY

- EN ISO 11612
- EN ISO 11611 Klasa 1
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 EN 61482-1-1
- EN 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN 13034 Typ 6
- EN ISO 20471 Klasa 3

KOLOR / ROZMIARY

SKU	COLOUR	SIZE RANGE
FR507YBR	ŻÓŁTY/CZARNY	S-3XL

CECHY



ELASTYCZNE PANELE
Elastyczne panele w kluczowych miejscach podwyższają komfort użytkowania i swobodę ruchów



KIESZENIE NA NAKOLANNIKI WKŁADANE OD GÓRY
Kieszenie na nakolanniki wkładane od góry z łatwym i szybkim dostępem



ZGRZEWANA TAŚMA OSTRZEGAWCZA SEGMENTOWA
Ten symbol oznacza, że w odzieży zastosowano zgrzewaną taśmę odblaskową



STANDARDY



EN ISO 11611
Odzież ochronna dla spawaczy i osób wykonujących zawody pokrewne



EN ISO 11612
Odzież chroniąca przed czynnikami gorącymi i płomieniem



EN ISO 1149
Odzież ochronna - Właściwości elektrostatyczne - Część 5 Parametry materiału i wymagania projektowe.



EN ISO 13034
Odzież chroniąca przed ciekłymi środkami chemicznymi. Ta norma dotyczy zarówno kombinezonów, jak i środków oferujących częściową ochronę (Typ 6 oraz Typ PB [6]).



EN ISO 20471
Odzież o wysokiej widoczności - metody testowania i wymagania



IEC 61482-2
Odzież ochronna chroniąca przed działaniem łuku elektrycznego



DOSKONAŁA ODZIEŻ ROBOCZA

Współczesna odzież robocza PW3™ łączy trendy sportowe i lifestylowe z funkcjonalnością, nowoczesnym krojem i podwyższonym komfortem.

POBIERZ KOLEKCJĘ



INFORMACJE TECHNICZNE



· Maksymalnie 50 prań – EN ISO 20471

Aitex
NB: 0161) Carretera Banyeres 10 03802 Alcoy
Alicante Spain Cert No: 26/09725/00/0161/B

Certyfikat OEKO-TEX
11-53768

Item	Colour Fit	Len (cm)	Wid (cm)	Hgt (cm)	Weight (Kg)	Cubic (m ³)	EAN13	GTIN/DUN14
FR507YBRS	Żółty/Czarny	59	40	23	1.551	5428.000	5036108397594	15036108882455
FR507YBRM	Żółty/Czarny	59	40	23	1.557	5428.000	5036108397587	15036108882448
FR507YBRL	Żółty/Czarny	59	40	23	1.621	5428.000	5036108397570	15036108882431
FR507YBRXL	Żółty/Czarny	59	40	26	1.671	6136.000	5036108397600	15036108882462
FR507YBRXXL	Żółty/Czarny	59	40	26	1.731	6136.000	5036108397617	15036108882479
FR507YBRXXXL	Żółty/Czarny	59	40	26	1.781	6136.000	5036108397624	15036108882486