



TRUDNOPALNY KOMBINEZON MULTIOCHRONNY MODAFLAME

OPIS

Nowoczesny kombinezon multiochronny wykonany z naszego naturalnie trudnopalnego materiału Modaflame 280g. Innowacyjne cechy konstrukcyjne, takie jak elastyczne panele, zapewniają doskonały komfort i elastyczność w kluczowych obszarach ruchu. Inne kluczowe cechy to wentylacja pleców, regulowany pas, wstępnie uformowane rękawy, regulowane mankiety, haftowane oznaczenia norm i wiele kieszeni zapewniających dużo miejsca do przechowywania.

SKŁAD

- Modaflame Work HVO: 61% Modakryl, 18% Wiskoza, 15% Poliester, 5% Aramid, 1% Włókno węglowe, 300g**
- 60% Modakryl, 35% Bawełna, 4% Elastan, 1% Włókno węglowe, 280g**
- Pomarańczowy/Czarny S-3XL**

CECHY

- Wrodzone właściwości ognioodporne nie ulegają pogorszeniu w wyniku prania
- Otwory wentylacyjne z tyłu w górnej i dolnej części pleców zapewniające maksymalną oddychalność
- Podwójne szwy dla większej trwałości
- Rozciągliwa długość nogawek (od 31" do 33")
- Zgrzewana taśma ostrzegawcza segmentowa
- Tkanina z filtrem 40+ UPF blokująca 98% promieni UV
- Elastyczne panele w kluczowych miejscach podwyższają komfort użytkowania i swobodę ruchów
- Certyfikowano na zgodność z CE
- 9 obszernych kieszeni
- Kieszenie na nakolanniki z górnym wkładem zapewniające szybki i łatwy dostęp
- Kieszeń na linijkę
- Odblaskowa lamówka zapewnia lepszą widoczność

STANDARDY

- EN ISO 11612
- EN ISO 11611 Klasa 1
- EN 1149 -5
- EN 61482-2 EN 61482-1-1
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN 13034 Typ 6
- EN ISO 20471 Klasa 3
- RIS 3279 TOM Wydanie 2 (tylko pomarańczowy)

KOLOR / ROZMIARY

SKU	COLOUR	SIZE RANGE
FR509OBR	POMARAŃCZOW	S-3XL

CECHY



ELASTYCZNE PANELE
Elastyczne panele w kluczowych miejscach podwyższają komfort użytkowania i swobodę ruchów



ZGRZEWANA TAŚMA OSTRZEGAWCZA SEGMENTOWA
Ten symbol oznacza, że w odzieży zastosowano zgrzewaną taśmę odblaskową



ATEX
Nadaje się do noszenia w środowisku ATEX



STANDARDY



EN ISO 11611
Odzież ochronna dla spawaczy i osób wykonujących zawody pokrewne



EN ISO 11612
Odzież chroniąca przed czynnikami gorącymi i płomieniem



EN ISO 1149
Odzież ochronna - Właściwości elektrostatyczne - Część 5 Parametry materiału i wymagania projektowe.



EN ISO 13034
Odzież chroniąca przed ciekłymi środkami chemicznymi. Ta norma dotyczy zarówno kombinezonów, jak i środków oferujących częściową ochronę (Typ 6 oraz Typ PB [6]).



EN ISO 20471
Odzież o wysokiej widoczności - metody testowania i wymagania



IEC 61482-2
Odzież ochronna chroniąca przed działaniem łuku elektrycznego



DOSKONAŁA ODZIEŻ ROBOCZA

Współczesna odzież robocza PW3™ łączy trendy sportowe i lifestylowe z funkcjonalnością, nowoczesnym krojem i podwyższonym komfortem.

POBIERZ KOLEKCJĘ



INFORMACJE TECHNICZNE



Aitex

NB: 0161) Carretera Banyeres 10 03802 Alcoy
Alicante Spain Cert No: 26/09725/00/0161/B

Item	Colour Fit	Len (cm)	Wid (cm)	Hgt (cm)	Weight (Kg)	Cubic (m ³)	EAN13	GTIN/DUN14
FR509OBR5	Pomarańczowy/Cz	59	40	23	1.570	6785.000	5036108419302	15036108905154
FR509OBRM	Pomarańczowy/Cz	59	40	23	1.633	6785.000	5036108419296	15036108905147
FR509OBRRL	Pomarańczowy/Cz	59	40	23	1.682	6785.000	5036108419289	15036108905130
FR509OBRXL	Pomarańczowy/Cz	59	40	26	1.758	7670.000	5036108419319	15036108905161
FR509OBRXXL	Pomarańczowy/Cz	59	40	26	1.804	7670.000	5036108419326	15036108905178
FR509OBRXXXL	Pomarańczowy/Cz	59	40	26	1.847	7670.000	5036108419333	15036108905185