



KOMBINEZON OSTRZEGAWCZY TRUDNOPALNY MODAFLAME WORK MULTI-NORM

OPIS

Bardzo zaawansowany kombinezon zapewnia optymalną ochronę w szeregu niebezpiecznych środowiskach. Pełne bezpieczeństwo i wszechstronność to kluczowe zalety tego produktu. Posiada, kołnierz do ochrony szyi, odporność chemiczną i zewnętrzne etykiety pokazujące wszystkie spełniane normy do łatwego zidentyfikowania.

SKŁAD

 **Modaflame Work HV: 60% Modakryl, 39% Bawełna, 1% Włókno węglowe, 280g**
 **Żółty S-3XL**

CECHY

- Odzież naturalnie trudnopalna nie zmienia swoich właściwości w trakcie prania
- Ochrona przed ciepłem promieniującym, konwekcyjnym i kontaktowym
- Kieszeń na linijkę
- Jedna kieszeń tylna z patką
- Regulacja mankietów przy pomocy rzepa
- Plisa na plecach polepsza swobodę ruchu
- 8 obszernych kieszeni
- Dwie dwuwarstwowe kieszenie na nakolanniki umożliwiające ich wkładanie na 2 sposoby
- Zakryty dwustronny mosiężny zamek błyskawiczny
- Naszyta taśma trudnopalna przeznaczona do prania przemysłowego
- Zaczepy na radio
- Tkanina z filtrem 40+ UPF blokująca 98% promieni UV

STANDARDY

EN ISO 11612 A1+A2, B2, C1, F1
EN ISO 11611 Klasa 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 Typ 6
EN ISO 20471 Klasa 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4 Cal/CM² (HAF=75.8%)

KOLOR / ROZMIARY

SKU	COLOUR	SIZE RANGE
FR528YER	ŻÓŁTY	S-3XL



STANDARDY



EN ISO 11612
Odzież chroniąca przed czynnikami
gorącymi i płomieniem



EN ISO 11611
Odzież ochronna dla spawaczy i osób
wykonujących zawody pokrewne



EN ISO 1149
Odzież ochronna - Właściwości
elektrostatyczne - Część 5 Parametry
materiału i wymagania projektowe.



IEC 61482-2
Odzież ochronna chroniąca przed
działaniem łuku elektrycznego



EN ISO 13034
Odzież chroniąca przed ciekłymi
środkami chemicznymi. Ta norma
dotyczy zarówno kombinezonów, jak i
środków oferujących częściową ochronę
(Typ 6 oraz Typ PB [6]).



EN ISO 20471
Odzież o wysokiej widoczności - metody
testowania i wymagania

INFORMACJE TECHNICZNE



OEKO-TEX® Certificate
Cert Number: 11-25330

- Maksymalnie 50 prań – EN ISO 20471
- Maksymalnie 5 prań – EN 13034

Item	Colour Fit	MS Len	MS Wid	MS HGT	MS WGT	MS CC	MS EAN13	MS DUN14
FR528YERS	Żółty	58	38	26	.999	5730.400	5036108500178	15036108985408
FR528YERM	Żółty	58	38	26	.999	5730.400	5036108500161	15036108985392
FR528YERL	Żółty	58	38	26	.999	5730.400	5036108500154	15036108985385
FR528YERXL	Żółty	58	38	26	.999	5730.400	5036108500185	15036108985415
FR528YERXXL	Żółty	58	38	28	.999	6171.200	5036108500192	15036108985422
FR528YERXXXL	Żółty	58	38	28	.999	6171.200	5036108500208	15036108985439