



TRUDNOPALNA I ANTYSTATYCZNA KURTKA ZIMOWA

OPIS

Ta zimowa kurtka FR jest idealna dla przemysłu morskiego. Wykonana z tego samego materiału zewnętrznego co FR50 i połączona z wyjątkowo grubą izolacją z watoliny i bawełnianą podszewką FR dla dodatkowego ciepła. Ten styl ma również podwójnie zszytą taśmę odblaskową o wysokiej widoczności dla lepszej widoczności. Spełnia wszystkie wymagane normy EN, w tym normy spawalnicze. Posiada potrójne szwy, dobrze widoczne paski na ramionach, ramionach i korpusie, ukryty dwukierunkowy mosiężny zamek błyskawiczny z przodu i dwie przednie ukośne kieszenie na piersi z kłapkami. Odzież posiada również wewnętrzną regulację w pasie dla lepszego dopasowania. Ten styl ma dodatkową zaletę w postaci odpinanego kaptura z mosiężnym zamkiem błyskawicznym.

SKŁAD

-  **Bizflame Work: 99% Bawełna, 1% Włókno węglowe, 350g**
-  **100% Bawełna, wykończenie trudnopalne, 170g**
-  **Wypełnienie 100% trudnopalny Poliester, 150g**
-  **Granatowy S-3XL**

CECHY

- Ochrona przed ciepłem promieniującym, konwekcyjnym i kontaktowym
- Ochrona spawalnicza klasy 2
- Dolne kieszenie przednie zapinane na rzep
- Wewnętrzna kieszeń na klatce piersiowej
- Dwie kieszenie na klatce piersiowej zapinane na napy
- Regulacja w pasie ułatwia dopasowanie
- Trudnopalna podszewka bawełniana podwyższa ocieplenie i komfort użytkowania
- Solidny, mocny i trwały zamek z mosiądzu
- Całkowite ocieplenie utrzymuje ciepło organizmu
- Regulacja mankietów przy pomocy rzepa
- Naszyta trudnopalna taśma ostrzegawcza klasy Premium
- Odpinany kaptur

STANDARDY

EN ISO 11612 A1+A2 B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 Klasa 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
EN 342 0.321 (M².K/W), 2, X
EN 17353 Typ B2

KOLOR / ROZMIARY

SKU	COLOUR	SIZE RANGE
FR59NAR	GRANATOWY	S-3XL



STANDARDY



EN ISO 11612
Odzież chroniąca przed czynnikami
gorącymi i płomieniem



EN ISO 11611
Odzież ochronna dla spawaczy i osób
wykonujących zawody pokrewne



EN ISO 1149
Odzież ochronna - Właściwości
elektrostatyczne - Część 5 Parametry
materiału i wymagania projektowe.

INFORMACJE TECHNICZNE



· Maksymalnie 50 prań – EN ISO 11612

SATRA Technology Europe Ltd
NB: 2777) Bracetown Business Park Clonee Dublin
15 D15 YN2P, Ireland Cert No:
2777/12967-03/E00-00

OEKO-TEX® Certificate
Cert Number: 11-25330

Item	Colour Fit	MS Len	MS Wid	MS HGT	MS WGT	MS CC	MS EAN13	MS DUN14
FR59NARS	Granatowy	65	45	54	2.060	16453.125	5036108224425	15036108711922
FR59NARM	Granatowy	65	45	54	2.070	16453.125	5036108224418	15036108711915
FR59NARL	Granatowy	65	45	54	2.160	16453.125	5036108224401	15036108711908
FR59NARXL	Granatowy	65	45	50	2.250	18281.250	5036108224432	15036108711939
FR59NARXXL	Granatowy	65	45	50	2.330	18281.250	5036108224449	15036108711946
FR59NARXXXL	Granatowy	65	45	50	2.380	18281.250	5036108224456	15036108711953