



LEKKA BLUZA TRUDNOPALNA BIZFLAME WORK STRETCH

OPIS

Współczesna kurtka ochronna o znakomitym wyglądzie i dopasowaniu. Dzięki innowacyjnym cechom konstrukcyjnym, takim jak elastyczne panele, zapewnia doskonały komfort w kluczowych obszarach ruchu. Inne kluczowe cechy to wentylacja górnej i dolnej części pleców, liczne kieszenie, dużo miejsca do przechowywania, regulowane mankiety i odblaskowe wykończenia.

SKŁAD

 Bizflame Work: 99% Bawełna, 1% Włókno węglowe, 210g

 97% Bawełna, 2% Elastan, 1% Włókno węglowe, 210g

 Granatowy S-3XL

CECHY

- Elastyczne panele w kluczowych miejscach podwyższają komfort użytkowania i swobodę ruchów
- Ochrona przed ciepłem promieniującym, konwekcyjnym i kontaktowym
- Kieszeń na rękawie
- Dolne i górne otwory wentylacyjne z tyłu podwyższają oddychalność
- Niemagnetyczny – nie zawiera niklu i żelaza
- Regulacja mankietów przy pomocy rzepa
- Naszyta taśma trudnopalna przeznaczona do prania przemysłowego
- Zaczepy na radio
- Dwustronny zamek błyskawiczny
- 5 obszernych kieszeni
- Nadaje się do noszenia w środowisku ATEX
- Certyfikowano na zgodność z CE

STANDARDY

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1

EN ISO 11611 Klasa 1 A1+A2

EN 1149 -5

IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 9 CAL/CM², ATPV 9.4 CAL/CM²

KOLOR / ROZMIARY

SKU	COLOUR	SIZE RANGE
FR601NAR	GRANATOWY	S-3XL



STANDARDY



EN ISO 11612
Odzież chroniąca przed czynnikami
gorącymi i płomieniem



EN ISO 11611
Odzież ochronna dla spawaczy i osób
wykonujących zawody pokrewne



EN ISO 1149
Odzież ochronna - Właściwości
elektrostatyczne - Część 5 Parametry
materiału i wymagania projektowe.

INFORMACJE TECHNICZNE



· Maksymalnie 50 prań – EN ISO 11612

SATRA Technology Europe Ltd
NB: 2777) Bracetown Business Park
Clonee Dublin 15 D15 YN2P, Ireland Cert
No: 2777/24392-01/E00-00

SATRA Technology Centre Ltd
AB: 0321) SATRA Technology Park
Wyndham Way Telford Way Kettering
Northamptonshire NN16 8SD, United
Kingdom

OEKO-TEX® Certificate
Cert Number: 11-25330

Item	Colour Fit	MS Len	MS Wid	MS HGT	MS WGT	MS CC	MS EAN13	MS DUN14
FR601NARS	Granatowy	65	40	26	.768	2816.666	5036108353859	15036108842398
FR601NARM	Granatowy	65	40	26	.803	2816.666	5036108353842	15036108842381
FR601NARL	Granatowy	65	40	26	.832	2816.666	5036108353835	15036108842374
FR601NARXL	Granatowy	65	40	26	.861	2816.666	5036108353866	15036108842404
FR601NARXXL	Granatowy	65	40	26	.912	2816.666	5036108353873	15036108842411
FR601NARXXXL	Granatowy	65	40	26	.933	2816.666	5036108353880	15036108842428