



BLUZA TRUDNOPALNA MOLTEN METAL

OPIS

Opracowane z myślą o wymagającym środowisku hut aluminium, żelaza i stali. Lekka tkanina zapewnia maksymalną ochronę.

SKŁAD

 **Aluflame Work: 43% Bawełna, 30% Wiskoza, 20% Akryl, 6% Paraaramid, 1% Włókno węglowe, 360g**

 **Granatowy S-3XL**

CECHY

- Najwyższa ochrona przed stopionym aluminium
- Ochrona spawalnicza klasy 2
- Certyfikowana ochrona przed odpryskami stopionego metalu
- Mankiety regulowane napami dla bezpiecznego dopasowania
- Zaczepy na radio
- 2 bezpieczne kieszenie
- Tkanina z filtrem 40+ UPF blokująca 98% promieni UV
- Nadaje się do noszenia w środowisku ATEX
- CE KAT. III
- Certyfikowano na zgodność z CE

STANDARDY

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, D3, E3, F1
EN ISO 11611 Klasa 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 8.1 CAL/CM², ATPV 9.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-14e1 ATPV=13 Cal/CM² (HAF=84.9%)

KOLOR / ROZMIARY

SKU	COLOUR	SIZE RANGE
FR65NAR	GRANATOWY	S-3XL



STANDARDY



EN ISO 11612
Odzież chroniąca przed czynnikami
gorącymi i płomieniem



EN ISO 11611
Odzież ochronna dla spawaczy i osób
wykonujących zawody pokrewne



EN ISO 1149
Odzież ochronna - Właściwości
elektrostatyczne - Część 5 Parametry
materiału i wymagania projektowe.



IEC 61482-2
Odzież ochronna chroniąca przed
działaniem łuku elektrycznego

INFORMACJE TECHNICZNE



SATRA Technology Europe Ltd
NB: 2777) Bracetown Business Park Clonee Dublin
15 D15 YN2P, Ireland Cert No:
2777/25491-01/E00-00

OEKO-TEX® Certificate
Cert Number: 11-25330

Item	Colour Fit	MS Len	MS Wid	MS HGT	MS WGT	MS CC	MS EAN13	MS DUN14
FR65NARS	Granatowy	60	40	26	.929	3670.588	5036108352050	15036108840677
FR65NARM	Granatowy	60	40	26	.960	3670.588	5036108352043	15036108840660
FR65NARL	Granatowy	60	40	26	1.002	3670.588	5036108352036	15036108840653
FR65NARXL	Granatowy	60	40	26	1.058	3670.588	5036108352067	15036108840684
FR65NARXXL	Granatowy	60	40	26	1.090	3670.588	5036108352074	15036108840691
FR65NARXXXL	Granatowy	60	40	26	1.130	3670.588	5036108352081	15036108840707