



KURTKA OSTRZEGAWCZA, DWUKOLOROWA MODAFLAME

OPIS

Nasza nowa dwukolorowa kurtka ostrzegawcza wykonana z posiadającej właściwości trudnopalne oraz antystatyczne tkaniny modakrylowej stanowi doskonałe uzupełnienie naszej oferty. Zastosowane w pełni certyfikowane taśmy odblaskowe dopełniają najwyższej jakości wykończenia tego produktu, którego innowacyjna konstrukcja chroni również użytkownika przed wyładowaniami łuku elektrycznego.

SKŁAD

Modaflame Work HV: 60% Modakryl, 39% Bawełna, 1% Włókno węglowe, 280g
 Żółty/Granatowy S-3XL

CECHY

- Odzież naturalnie trudnopalna nie zmienia swoich właściwości w trakcie prania
- Ochrona przed ciepłem promieniującym, konwekcyjnym i kontaktowym
- Kieszonka boczna
- Zakryte zapięcie na napy i zamek błyskawiczny
- Solidny, mocny i trwały zamek z mosiądzu
- Regulacja mankietów przy pomocy rzepa
- 4 obszerne kieszenie
- Pętla umożliwiająca przyczepienie radiotelefonu
- Naszyta taśma trudnopalna przeznaczona do prania przemysłowego
- Tkanina z filtrem 40+ UPF blokująca 98% promieni UV
- Ukryta kieszeń na telefon
- Certyfikowano na zgodność z CE

STANDARDY

EN ISO 11612 A1+A2, B2, C1, F1
EN ISO 11611 Klasa 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 Typ 6
EN ISO 20471 Klasa 2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4 Cal/CM² (HAF=75.8%)

KOLOR / ROZMIARY

SKU	COLOUR	SIZE RANGE
MV25YNR	ŻÓŁTY/GRANATO	S-3XL



STANDARDY



EN ISO 11612
Odzież chroniąca przed czynnikami
gorącymi i płomieniem



EN ISO 11611
Odzież ochronna dla spawaczy i osób
wykonujących zawody pokrewne



EN ISO 1149
Odzież ochronna - Właściwości
elektrostatyczne - Część 5 Parametry
materiału i wymagania projektowe.



IEC 61482-2
Odzież ochronna chroniąca przed
działaniem łuku elektrycznego



EN ISO 13034
Odzież chroniąca przed ciekłymi
środkami chemicznymi. Ta norma
dotyczy zarówno kombinezonów, jak i
środków oferujących częściową ochronę
(Typ 6 oraz Typ PB [6]).



EN ISO 20471
Odzież o wysokiej widoczności - metody
testowania i wymagania

INFORMACJE TECHNICZNE



- Maksymalnie 50 prań – EN ISO 20471
- Maksymalnie 5 prań – EN 13034

SATRA Technology Europe Ltd
NB: 2777) Bracetown Business Park Clonee Dublin
15 D15 YN2P, Ireland Cert No:
2777/12420-02/E00-00

OEKO-TEX® Certificate
Cert Number: 11-25330

Item	Colour Fit	MS Len	MS Wid	MS HGT	MS WGT	MS CC	MS EAN13	MS DUN14
MV25YNRS	Żółty/Granatowy	43	28	46	.964	2307.666	5036108258123	15036108747389
MV25YNRM	Żółty/Granatowy	43	28	46	.996	2307.666	5036108258116	15036108747372
MV25YNRL	Żółty/Granatowy	43	28	46	.985	2307.666	5036108258109	15036108747365
MV25YNRXL	Żółty/Granatowy	43	28	46	1.020	2307.666	5036108258130	15036108747396
MV25YNRXXL	Żółty/Granatowy	43	28	46	1.100	2307.666	5036108258147	15036108747402
MV25YNRXXXL	Żółty/Granatowy	43	28	46	1.170	2307.666	5036108258154	15036108747419