



MODAFLAME™ WORK HVO
61% Modacrylic, 18% Viscose, 15% Polyester, 5% Aramid, 1% Carbon Fibre



MODAFLAME WORK STRETCH
60% Modacrylic, 35% Cotton, 4% Elastane, 1% Carbon Fibre

PW3 FR MODAFLAME HVO ARBETSBYXA STRETCH KLASS 2

BESKRIVNING

Denna moderna FR Hi-Vis-arbetsbyxa är tillverkad med inherent Modaflame och ger ultimat komfort. Slitstarkt FR-förstärkningsmaterial vid viktiga nötningspunkter och genomgående trenålssömmar garanterar maximal hållbarhet. Byxan har knäskyddsfickor med toppmatning och en lättåtkomlig lår ficka med flera ingångar för säker förvaring av telefon, nycklar och verktyg.

SAMMANSÄTTNING

 **Modaflame Arbete Stretch: 61% modakryl, 18% viskos, 15% polyester, 5% aramid, 1% kolfiber, 300g**

 **60% modakryl, 36% bomull, 3% elastan, 1% kolfiber, 280g**

 **Orange/Svart 26-48**

EGENSKAPER

- Inherent brandsäkra egenskaper kommer inte att minska
- Förstärkta paneler i högt slitage område för maximal hållbarhet
- Tripple stickade sömmar
- CE Certifierad
- Värmeapplicerad segmenterad reflekterande tejp för extra synlighet
- 40 UPF-klassat tyg för att blockera 98% av UV-strålarna
- 8 fickor för gott om förvaring
- Förlängningsbar benlängd (31" till 33")
- Elastisk midja i sidorna för ultimat bärkomfort
- Toppladdade knäskyddsfickor för snabb och enkel åtkomst
- Lättillgänglig cargo ficka
- Två bakfickor

STANDARDER

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 Klass 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM², ATPV 8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 Typ PB 6
EN ISO 20471 Klass 2
RIS-3279-TOM Utgåva 2 (endast orange)

FÄRG / STORLEKAR

SKU	COLOUR	SIZE RANGE
FR414OBR	ORANGE/SVART	26-14

EGENSKAPER



STRETCHPANELER:
Innovativ stretchpanel i viktiga områden ger utmärkt komfort och flexibilitet



VÄRME APPLICERAD SEGMENTERAD REFLEKTERANDE TEJP
Denna symbol indikerar att plagget har värmereflekterande tejp



ATEX
Lämplig att bäras i ATEX-miljö



STANDARDS



EN ISO 11612
Skydds Kläder mot Värme och Flam



EN ISO 11611
Skyddskläder för användning vid svetsarbete eller likartat arbete.



EN ISO 1149
Skydds Kläder - Elektrostatiska Egenskaper - Del 5. Material Prestanda och Design Krav.



IEC 61482-2
Skyddskläder mot de termiska farorna orsakade av ljusbåge



EN ISO 13034
Skyddskläder mot flytande kemikalier. Standarden omfattar både kemikalie skyddsdräkter (typ 6) och partiellt kroppsskydd (typ PB [6]).



EN ISO 20471
Varsel Kläder - Provningsmetoder och krav



PRESTANDA WORKWEAR

PW3™ moderna arbetskläder kombinerar sport- och livsstilstrender med funktion, modern passform och förbättrad komfort.

**HÄMTA
SAMLINGEN**



TEKNISK INFORMATION



· Högst 25 tvättar - EN ISO 20471

Item	Colour Fit	Len (cm)	Wid (cm)	Hgt (cm)	Weight (Kg)	Cubic (m³)	EAN13	GTIN/DUN14
FR414OBR26	Orange/Svart	59	39	26	.999	3739.000	5036108511396	15036108996213
FR414OBR28	Orange/Svart	59	39	26	.931	3739.000	5036108419029	15036108904874
FR414OBR30	Orange/Svart	59	39	26	.929	3739.000	5036108419036	15036108904881
FR414OBR32	Orange/Svart	59	39	26	.931	3739.000	5036108419043	15036108904898
FR414OBR33	Orange/Svart	59	39	26	.953	3739.000	5036108419050	15036108904904
FR414OBR34	Orange/Svart	59	39	26	.975	3739.000	5036108419067	15036108904911
FR414OBR36	Orange/Svart	59	39	26	.999	3739.000	5036108419074	15036108904928
FR414OBR38	Orange/Svart	59	39	28	.999	4027.000	5036108419081	15036108904935
FR414OBR40	Orange/Svart	59	39	28	1.019	4027.000	5036108419098	15036108904942
FR414OBR41	Orange/Svart	59	39	28	1.029	4027.000	5036108419104	15036108904959
FR414OBR42	Orange/Svart	59	39	28	1.048	4027.000	5036108419111	15036108904966
FR414OBR44	Orange/Svart	59	39	28	1.074	4027.000	5036108419128	15036108904973
FR414OBR46	Orange/Svart	59	39	28	1.091	4027.000	5036108419135	15036108904980
FR414OBR48	Orange/Svart	59	39	28	1.097	4027.000	5036108419142	15036108904997